

## ■ 機器概要

本製品は、会議室、教室、体育館、業務上高解像度が必要なビジネスユーザーに最適な明るさと高解像度、高コントラストを提供するプロジェクターです。

あらゆる用途に対応する多彩なインターフェース(スクリーンミラーリング、MHL 等)、自動タテヨコ台形補正、フレームフィット等多彩な機能を搭載しています。

## ■ 機器仕様

商品名		EB-1985WU	EB-1975W
方式		三原色液晶シャッター式投影方式	
有効光束		節電モード オフ:4800 lm オン:3400 lm	節電モード オフ:5000 lm オン:3500 lm
コントラスト比		10,000:1(オートアイリス ON)	
RGB 信号対応解像度		WUXGA、UXGA、WSXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA++、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA、MAC13”、MAC16”、MAC19”、MAC21”	UXGA、WSXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA++、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA、MAC13”、MAC16”、MAC19”、MAC21”
ビデオ対応信号		ビデオ:NTSC/PAL/SECAM コンポーネント:SDTV(480i/480p)、SDTV(576i/576p)、HDTV(720p)、HDTV(1080i/1080p)	ビデオ:NTSC/PAL/SECAM コンポーネント:SDTV(480i/480p)、SDTV(576i/576p)、HDTV(720p)、HDTV(1080i)
デジタル対応信号		WUXGA、UXGA、WSXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA++、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA、SDTV(480i/480p)、SDTV(576i/576p)、HDTV(720p)、HDTV(1080i/1080p)	UXGA、WSXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA++、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA、SDTV(480i/480p)、SDTV(576i/576p)、HDTV(720p)、HDTV(1080i/1080p)
液晶パネル画素数 (横×縦×枚数)		1920×1200×3	1280×800×3
液晶パネルサイズ(対角)		0.76 型	
色再現性		約 10 億 7000 万色	
走査 周波数	アナログ	水平:15~92(KHz) 垂直:50~85(Hz)	
	デジタル	水平:15~75(KHz) 垂直:24、30、50、60(Hz)	
投写レンズ		F 値:1.5~2.0 / f(mm):23~38.4	
ズーム	方式/方法	光学/手動	
	倍率	1 - 1.6	
フォーカス	方法	手動	
サイズ(W×D×H)mm		377×291×110(突起部含まず)	
質量		約 4.6kg	
光源 出力(W)/種別		280W UHE (ELPLP77)	
ランプ交換目安時間		節電モード オフ:2900 時間 オン:3900 時間	
動作温度		5~35°C 結露なきこと	
電源		AC100~240V ±10%、50/60Hz	
消費電力		使用時:435W(節電オフ)/330W(節電オン)、待機時:0.21W/ネットワーク待機時:3.5W	
騒音値		節電モード オフ:39 dB オン:31 dB	
映像入力端子		ミニ D-Sub15pin×2、RCA、HDMI/MHL、HDMI、USB(TypeA)、USB(TypeB)	
映像出力端子		ミニ D-Sub15pin	
音声入力端子		ステレオミニ×2、RCA(L、R)	
音声出力端子		ステレオミニ×1	
ネットワーク		RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)、無線 LAN※(IEEE802.11b/g/n)	
制御入出力端子		RJ-45、無線 LAN※、RS-232C	
スピーカー		16W(モノラル)	
機能 その他		スクリーンミラーリング、MHL、フレームフィット、自動タテヨコ補正、タテヨコ台形歪み補正、QuickCorner、ダイレクトパワーオン、USB ディスプレイ、無線 LAN※、iProjection、有線 LAN、クイックワイヤレス※、フォーカスヘルプ、スライド式レンズカバー、ワイヤレスリモコンマウス、PC フリー、DCDi、Message Broadcasting、日本語表記、ヘルプ表示、カラーモード、DICOM、Multi PC Projection、2 画面投写、スケジュール、ポインター、ユーザーロゴ、パスワードプロテクト、デジタル部分拡大、フリーズ/A/V ミュート、E-mail 通知、ダイレクトシャットダウン	
添付品		電源ケーブル(3m)、コンピュータケーブル(1.8m)、USB ケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、リモコン(電池付き)、ソフトウェア CD-ROM、取扱説明書セット、パスワードプロテクトシール、保証書発行カード	

※ オプション対応