

製品仕様

以下の製品仕様は、製品の機能をアップグレードするため予告なく変更されることがあります。
 "~"は交流（AC）を表し、"≡"は直流（DC）を表します。

LCD画面	画面タイプ	薄膜トランジスター（TFT） 液晶表示（LCD）画面
映像信号	最大解像度	1920 x 1080 (60 Hz) - OSまたはグラフィックカードタイプによってはサポートされていない場合があります。
	推奨解像度	1920 x 1080 (60 Hz) - OSまたはグラフィックカードタイプによってはサポートされていない場合があります。
	水平周波数	RGB: 30 kHz~83 kHz HDMI/ DVI-D/ DisplayPort: 30 kHz~83 kHz
	垂直周波数	RGB: 56 Hz~75 Hz HDMI/ DVI-D/ DisplayPort: 56 Hz~60 Hz
	同期	セパレート同期、デジタル
入/出力ポート	**SM5C/ **SM3C	SPEAKER OUT, AUDIO IN/OUT, RS-232C IN / OUT, PIXEL SENSOR, IR & LIGHT SENSOR, HDMI, DVI-D IN, DP IN/OUT, RGB IN, LAN, USB 3.0 IN, SD
	**SM5KC	AUDIO IN/OUT, RS-232C IN/OUT, PIXEL SENSOR, IR & LIGHT SENSOR, HDMI, DVI-D IN, DP IN/OUT, RGB IN, LAN, USB 3.0 IN, SD
内蔵式バッテリー		適用
環境条件	動作温度	0~40 ° C
	動作湿度	10~80%
	保管温度	-20~60 ° C
	保管湿度	5~85%

* スピーカーをサポートしているモデルにのみ適用されます

音声	RMS音声出力	10 W + 10 W (R + L)
	入力感度	0.7 Vrms
	スピーカーのインピーダンス	6 Ω

65SM5C

LCD画面	ピクセルピッチ	0.744 mm (横) x 0.744 mm (縦)
電源	定格電力	100 V ~、50/60 Hz、1.4 A
	消費電力	オンモード：140 W (最大) スリープモード：≤ 0.5 W オフモード：≤ 0.5 W
寸法 (幅 x 高さ x 奥行) / 重量	ヘッド	1456.9 mm x 838 mm x 41.1 mm/27.7 kg
	ヘッド + スタンド	1456.9 mm x 898.1 mm x 293.7 mm/32.9 kg
	ヘッド + スピーカー	1456.9 mm x 838 mm x 70.4 mm/28.2 kg
	ヘッド + スピーカー + スタンド	1456.9 mm x 898.1 mm x 293.7 mm/33.4 kg

65SM5KC

LCD画面	ピクセルピッチ	0.744 mm (横) x 0.744 mm (縦)
電源	定格電力	100 V ~、50/60 Hz、1.4 A
	消費電力	オンモード：140 W (最大) スリープモード：≤ 0.5 W オフモード：≤ 0.5 W
寸法 (幅 x 高さ x 奥行) / 重量	ヘッド	1456.9 mm x 838 mm x 56.5 mm/27.9 kg
	ヘッド + スタンド	1456.9 mm x 898.1 mm x 293.7 mm/33.1 kg