

主な仕様

製品仕様

形名	PN-E601		PN-E521	
液晶表示素子	60V型ワイド(対角152.5cm) TFT液晶		52V型ワイド(対角132.2cm) TFT液晶	
最大解像度	1920×1080			
最大表示色	約10.6億色			
画素ピッチ	水平0.692mm ×垂直0.692mm		水平0.600mm ×垂直0.600mm	
最大輝度(標準値)	500cd/m ² ※1			
コントラスト比(標準値)	5000:1			
視野角	左右176°/上下176°(コントラスト比≥10)			
表示画面サイズ	横1329.1mm×縦747.6mm		横1152.0mm×縦648.0mm	
映像入力信号	デジタルDVI規格1.0準拠、アナログRGB(0.7Vp-p) [75Ω]			
同期入力信号	水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン、 コンポジット・シンク(TTL:正/負)			
ビデオ信号方式	NTSC(3.58MHz)			
プラグ&プレイ	VESA DDC2B対応			
パワー・マネージメント	VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠			
入力端子	PC/AV	デジタル	HDMI(1系統)	
	PC	アナログ	ミニD-sub15ピン(3列)(1系統)	
PN-ZB01(別売) 取り付け時	音声		φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)	
	シリアル(RS-232C)		D-sub9ピン(1系統)	
	PC/AV	デジタル	DVI-D24ピン(HDCP対応)(1系統)	
	PC	アナログ	BNC(1系統)※2※3	
	AV	ビデオ映像		BNC(1系統)
		S映像		1系統
	コンポーネント映像		BNC(Y, Cb/Pb, Cr/Pr)(1系統)※2	
	音声		RCAピン(L/R)(2系統)	
	出力端子	音声		RCAピン(L/R)(1系統)
		シリアル(RS-232C)		D-sub9ピン(1系統)
PN-ZB01(別売) 取り付け時		PC/AV	デジタル	
		外部スピーカー	10W+10W [6Ω]	
LAN端子 [PN-ZB01(別売)取り付け時]	10BASE-T/100BASE-TX			
スピーカー出力	10W+10W			
電源	AC100V 50/60Hz			
使用温度条件	0~40℃			
使用湿度条件	20~80%(結露なきこと)			
消費電力 (音声入力なし/最大/入力信号待機時※4/ 電源待機時※5)	395W/400W/2.0W/2.0W [PN-ZB01(別売)取り付け時] 400W/410W/4.8W/4.5W		260W/265W/2.0W/2.0W [PN-ZB01(別売)取り付け時] 265W/270W/4.8W/4.5W	
外形寸法(突起部を除く)	幅約1374mm×奥行約112mm ×高さ約793mm		幅約1208mm×奥行約106mm ×高さ約695mm	
質量	約35kg [PN-ZB01(別売)取り付け時] 約36kg		約28kg [PN-ZB01(別売)取り付け時] 約29kg	
梱包時寸法/質量	幅約1580mm ×奥行約381mm ×高さ約932mm/約44kg		幅約1420mm ×奥行約372mm ×高さ約836mm/約36kg	

※1 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

※2 同時に使用することはできません。

※3 プラグ&プレイには対応していません。

※4 「自動入力切替」が「しない」の場合。

※5 「スタンバイモード」が「スタンダード」の場合。「スタンバイモード」が「ローパワー」の場合は、PN-E601 : 0.8W、PN-E521 : 0.8W。