


# 定格

## ■ 総合

### 電源入力

<BT-L2150>	
電源電圧	消費電流
AC : 100 V - 240 V、 50/60 Hz	0.60 A - 0.30 A
<BT-L1500>	
電源電圧	消費電流
AC : 100 V - 240 V、 50/60 Hz	0.50 A - 0.25 A

 は安全項目です。

### 外形寸法 (幅×高さ×奥行き) :

<BT-L2150>  
538 mm × 426 mm × 240 mm  
(チルトスタンド含む)  
538 mm × 374 mm × 70 mm  
(本体のみ、チルトスタンド含まず)

<BT-L1500>  
397 mm × 360.5 mm × 240 mm  
(チルトスタンド含む)  
397 mm × 308.5 mm × 70 mm  
(本体のみ、チルトスタンド含まず)

### 質量 :

<BT-L2150> 約 7.5 kg (チルトスタンド含む)  
約 6.0 kg (本体のみ、チルトス  
タンド含まず)  
<BT-L1500> 約 5.4 kg (チルトスタンド含む)  
約 3.9 kg (本体のみ、チルトス  
タンド含まず)

動作周囲温度 : 5 °C ~ 35 °C  
動作周囲湿度 : 20 % ~ 80 % (結露なきこと)  
保存温度 : -20 °C ~ 60 °C

## ■ ディスプレーパネル

<BT-L2150>  
寸法 : 21.5 型 (有効表示部)  
アスペクト比 : 16:9  
ピクセル数 : 1920 × 1080 (FULL HD)  
ディスプレイカラー : 約 1,670 万色  
視野角 (コントラスト > 10:1) :  
上下 160 度、左右 170 度

<BT-L1500>  
寸法 : 15.4 型 (有効表示部)  
アスペクト比 : 16:10  
ピクセル数 : 1280 × 800 (WXGA)  
ディスプレイカラー : 約 1,620 万色  
視野角 (コントラスト > 10:1) :  
上下 140 度、左右 160 度

## ■ 入力 / 出力コネクタ部

### 映像信号入力 :

VIDEO IN 端子 :  
1 系統、BNC × 1  
YPbPr IN 端子 (アナログコンポーネント) :  
1 系統、BNC × 3  
SDI IN (HD/SD) 端子 :  
SMPTE274M/296M/259M-C/  
ITU-R BT.656-4 準拠  
2 系統、BNC × 2  
HDMI 端子 :

1 系統、HDMI 端子 × 1 (TYPE A)  
HDCP 対応、ビエラリンク非対応

PC 端子 : 1 系統、D-SUB、15 ピン × 1  
<BT-L2150>

垂直周波数 : 60.0 Hz ~ 75.0 Hz  
水平周波数 : 31.5 kHz ~ 64.0 kHz  
ドットクロック : 25 MHz ~ 108 MHz

<BT-L1500>

垂直周波数 : 60.0 Hz ~ 75.0 Hz  
水平周波数 : 31.5 kHz ~ 60.0 kHz  
ドットクロック : 25 MHz ~ 83.5 MHz  
HD/VD の信号レベル :

TTL レベル

### 音声入力 :

SDI IN (HD/SD) 端子 :  
EMBEDDED AUDIO 対応  
HD - SDI : SMPTE299M 準拠  
サンプリングレート : 48 kHz、  
synchronous/asynchronous  
に対応、8 CH 対応  
SD - SDI : SMPTE272M 準拠  
サンプリングレート : 48 kHz、  
synchronous に対応、  
4 CH 対応

### HDMI 端子 :

EMBEDDED AUDIO 対応  
AUDIO IN 端子 (アナログオーディオ入力) :  
ピンジャック × 2 (ステレオ)  
入力レベル 0.5 Vrms

スピーカー出力 : 0.5 W + 0.5 W  
ヘッドホン出力 : ステレオミニジャック  
M3 × 1、32 Ω  
レベル可変

GPI 端子 : D-SUB、9 ピン × 1

# 定格 (つづき)

## ■ 対応信号フォーマット一覧表 (○: 対応、—: 対応していません)

入力信号	表示文字列	VIDEO	SDI1	SDI2	HDMI	YPbPr	PC
NTSC	NTSC	○	—	—	—	—	—
PAL	PAL	○	—	—	—	—	—
640 × 480/59.94p	640 × 480 (60p)	—	—	—	○	—	—
640×480/60p	640 × 480 (60p)	—	—	—	○	—	—
480/59.94i	480/60i	—	○	○	—	○	—
480/59.94p	480/60p	—	—	—	○	○	—
576/50i	576/50i	—	○	○	—	○	—
576/50p	576/50p	—	—	—	○	○	—
720/50p	720/50p	—	○	○	○	○	—
720/59.94p	720/60p	—	○	○	○	○	—
720/60p	720/60p	—	○	○	○	○	—
1080/23.98PsF	1080/24PsF	—	○	○	—	○	—
1080/24PsF	1080/24PsF	—	○	○	—	○	—
1080/25PsF	1080/50i	—	○	○	—	○	—
1080/23.98p	1080/24p	—	○	○	○	○	—
1080/24p	1080/24p	—	○	○	○	○	—
1080/25p	1080/25p	—	○	○	○	○	—
1080/29.97p	1080/30p	—	○	○	○	○	—
1080/30p	1080/30p	—	○	○	○	○	—
1080/50i	1080/50i	—	○	○	○	○	—
1080/50p	1080/50p	—	—	—	○	○	—
1080/59.94i	1080/60i	—	○	○	○	○	—
1080/60i	1080/60i	—	○	○	○	○	—
1080/59.94p	1080/60p	—	—	—	○	○	—
1080/60p	1080/60p	—	—	—	○	○	—
640 × 400(70 Hz)	640 × 400(70 Hz)	—	—	—	—	—	○
640 × 480(60 Hz)	640 × 480(60 Hz)	—	—	—	—	—	○
640 × 480(75 Hz)	640 × 480(75 Hz)	—	—	—	—	—	○
800 × 600(60 Hz)	800 × 600(60 Hz)	—	—	—	—	—	○
800 × 600(75 Hz)	800 × 600(75 Hz)	—	—	—	—	—	○
1024 × 768(60 Hz)	1024 × 768(60 Hz)	—	—	—	—	—	○
1024 × 768(70 Hz)	1024 × 768(70 Hz)	—	—	—	—	—	○
1024 × 768(75 Hz)	1024 × 768(75 Hz)	—	—	—	—	—	○
1280 × 768(60 Hz)	1280 × 768(60 Hz)	—	—	—	—	—	○
1280 × 800(60 Hz)	1280 × 800(60 Hz)	—	—	—	—	—	○
1280 × 1024(60 Hz)	1280 × 1024(60 Hz)	—	—	—	—	—	○ *1

\*1 BT-L1500 は、対応していません。「UNSUPPORT SIGNAL」が表示されます。

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。