

付録

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

一般仕様：ProLite B2280HS

サイズカテゴリ	21.5 型	
液晶 パネル	パネル方式	TN
	サイズ	対角 54.7cm (21.5 型)
	画素ピッチ	水平 0.2482mm × 垂直 0.2482mm
	輝度	250cd/m ² (標準)
	コントラスト比	1000 : 1 (標準), Adv. Contrast 機能有
	視野角	左右上下各 80° (標準)
	応答速度	5ms (黒→白→黒, 標準)
最大表示色	約 1677 万色	
走査周波数	アナログ：水平：24 ~ 80kHz 垂直：56 ~ 75Hz デジタル：水平：30 ~ 80kHz 垂直：56 ~ 75Hz	
解像度	1920 × 1080 (最大), 2.1MegaPixels	
信号入力コネクタ	VGA(D-sub) ミニ 15 ピンコネクタ, DVI-D 24 ピンコネクタ, HDMI コネクタ	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™ 対応	
入力同期信号	セパレート同期：TTL, 正極性/負極性	
入力映像信号	アナログ：0.7Vp-p (標準), 75 Ω, 正極性 デジタル：DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格 Rev.1.0) 準拠 デジタル：HDMI	
音声入力コネクタ	ø 3.5mm ステレオミニジャック	
入力音声信号	1.0Vrms (最大)	
スピーカー	1W × 2 (アンプ付きステレオスピーカー)	
最大表示範囲	水平：476.64mm 垂直：268.11mm	
入力電源	AC100 ~ 240V 50/60Hz 1.5A	
消費電力*	21W (標準) パワーマネージメントモード時：0.5W (最大)	
外形寸法, 重量	509.5 (幅) × 393.0 - 523.0 (高) × 244.5 (奥行) mm, 5.2kg	
角度調節範囲	上方向：22° 下方向：5° 左右方向：各 160°	
環境条件	動作時： 温度 5 ~ 35°C 湿度 10 ~ 80% (結露なきこと) 保管時： 温度 - 20 ~ 60°C 湿度 5 ~ 85% (結露なきこと)	
適合規格	TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, ENERGY STAR®	

補足 * オーディオ機器未接続時。