


定格

■ 総合

電源入力

<BT-L2150>	
電源電圧	消費電流
AC : 100 V - 240 V、 50/60 Hz	0.60 A - 0.30 A
<BT-L1500>	
電源電圧	消費電流
AC : 100 V - 240 V、 50/60 Hz	0.50 A - 0.25 A

 は安全項目です。

外形寸法 (幅×高さ×奥行き) :

<BT-L2150>
538 mm × 426 mm × 240 mm
(チルトスタンド含む)
538 mm × 374 mm × 70 mm
(本体のみ、チルトスタンド含まず)

<BT-L1500>
397 mm × 360.5 mm × 240 mm
(チルトスタンド含む)
397 mm × 308.5 mm × 70 mm
(本体のみ、チルトスタンド含まず)

質量 :

<BT-L2150> 約 7.5 kg (チルトスタンド含む)
約 6.0 kg (本体のみ、チルトス
タンド含まず)
<BT-L1500> 約 5.4 kg (チルトスタンド含む)
約 3.9 kg (本体のみ、チルトス
タンド含まず)

動作周囲温度 : 5 °C ~ 35 °C
動作周囲湿度 : 20 % ~ 80 % (結露なきこと)
保存温度 : -20 °C ~ 60 °C

■ ディスプレーパネル

<BT-L2150>
寸法 : 21.5 型 (有効表示部)
アスペクト比 : 16:9
ピクセル数 : 1920 × 1080 (FULL HD)
ディスプレイカラー : 約 1,670 万色
視野角 (コントラスト > 10:1) :
上下 160 度、左右 170 度

<BT-L1500>
寸法 : 15.4 型 (有効表示部)
アスペクト比 : 16:10
ピクセル数 : 1280 × 800 (WXGA)
ディスプレイカラー : 約 1,620 万色
視野角 (コントラスト > 10:1) :
上下 140 度、左右 160 度

■ 入力 / 出力コネクタ一部

映像信号入力 :

VIDEO IN 端子 :
1 系統、BNC × 1
YPbPr IN 端子 (アナログコンポーネント) :
1 系統、BNC × 3
SDI IN (HD/SD) 端子 :
SMPTE274M/296M/259M-C/
ITU-R BT.656-4 準拠
2 系統、BNC × 2
HDMI 端子 :

1 系統、HDMI 端子 × 1 (TYPE A)
HDCP 対応、ビエラリンク非対応
PC 端子 : 1 系統、D-SUB、15 ピン × 1
<BT-L2150>

垂直周波数 : 60.0 Hz ~ 75.0 Hz
水平周波数 : 31.5 kHz ~ 64.0 kHz
ドットクロック : 25 MHz ~ 108 MHz
<BT-L1500>

垂直周波数 : 60.0 Hz ~ 75.0 Hz
水平周波数 : 31.5 kHz ~ 60.0 kHz
ドットクロック : 25 MHz ~ 83.5 MHz
HD/VD の信号レベル :
TTL レベル

音声入力 :

SDI IN (HD/SD) 端子 :
EMBEDDED AUDIO 対応
HD - SDI : SMPTE299M 準拠
サンプリングレート : 48 kHz、
synchronous/asynchronous
に対応、8 CH 対応
SD - SDI : SMPTE272M 準拠
サンプリングレート : 48 kHz、
synchronous に対応、
4 CH 対応

HDMI 端子 :

EMBEDDED AUDIO 対応
AUDIO IN 端子 (アナログオーディオ入力) :
ピンジャック × 2 (ステレオ)
入力レベル 0.5 Vrms

スピーカー出力 : 0.5 W + 0.5 W
ヘッドホン出力 : ステレオミニジャック
M3 × 1、32 Ω
レベル可変

GPI 端子 : D-SUB、9 ピン × 1

定格 (つづき)

■ 対応信号フォーマット一覧表 (○: 対応、—: 対応していません)

入力信号	表示文字列	VIDEO	SDI1	SDI2	HDMI	YPbPr	PC
NTSC	NTSC	○	—	—	—	—	—
PAL	PAL	○	—	—	—	—	—
640 × 480/59.94p	640 × 480 (60p)	—	—	—	○	—	—
640×480/60p	640 × 480 (60p)	—	—	—	○	—	—
480/59.94i	480/60i	—	○	○	—	○	—
480/59.94p	480/60p	—	—	—	○	○	—
576/50i	576/50i	—	○	○	—	○	—
576/50p	576/50p	—	—	—	○	○	—
720/50p	720/50p	—	○	○	○	○	—
720/59.94p	720/60p	—	○	○	○	○	—
720/60p	720/60p	—	○	○	○	○	—
1080/23.98PsF	1080/24PsF	—	○	○	—	○	—
1080/24PsF	1080/24PsF	—	○	○	—	○	—
1080/25PsF	1080/50i	—	○	○	—	○	—
1080/23.98p	1080/24p	—	○	○	○	○	—
1080/24p	1080/24p	—	○	○	○	○	—
1080/25p	1080/25p	—	○	○	○	○	—
1080/29.97p	1080/30p	—	○	○	○	○	—
1080/30p	1080/30p	—	○	○	○	○	—
1080/50i	1080/50i	—	○	○	○	○	—
1080/50p	1080/50p	—	—	—	○	○	—
1080/59.94i	1080/60i	—	○	○	○	○	—
1080/60i	1080/60i	—	○	○	○	○	—
1080/59.94p	1080/60p	—	—	—	○	○	—
1080/60p	1080/60p	—	—	—	○	○	—
640 × 400(70 Hz)	640 × 400(70 Hz)	—	—	—	—	—	○
640 × 480(60 Hz)	640 × 480(60 Hz)	—	—	—	—	—	○
640 × 480(75 Hz)	640 × 480(75 Hz)	—	—	—	—	—	○
800 × 600(60 Hz)	800 × 600(60 Hz)	—	—	—	—	—	○
800 × 600(75 Hz)	800 × 600(75 Hz)	—	—	—	—	—	○
1024 × 768(60 Hz)	1024 × 768(60 Hz)	—	—	—	—	—	○
1024 × 768(70 Hz)	1024 × 768(70 Hz)	—	—	—	—	—	○
1024 × 768(75 Hz)	1024 × 768(75 Hz)	—	—	—	—	—	○
1280 × 768(60 Hz)	1280 × 768(60 Hz)	—	—	—	—	—	○
1280 × 800(60 Hz)	1280 × 800(60 Hz)	—	—	—	—	—	○
1280 × 1024(60 Hz)	1280 × 1024(60 Hz)	—	—	—	—	—	○ *1

*1 BT-L1500 は、対応していません。「UNSUPPORT SIGNAL」が表示されます。

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。