

## □製品仕様

製品型番	SN15TS	SN15TP	SN17TS	SN19TS
液晶パネル /バックライト	TN 液晶 アンチグレア /LED バックライト		TN 液晶 アンチグレア /LED バックライト	TN 液晶 アンチグレア /LED バックライト
タッチパネル方式 *1	—	5 線式抵抗膜方式	—	—
液晶解像度	1024×768		1280×1024	1280×1024
応答速度	12 ms		5 ms	5 ms
輝度(平均値)	350cd/m2		250cd/m2	250cd/m2
コントラスト比	700:1		1000:1	1000:1
アスペクト比	4:3 スクエア		5:4 スクエア	5:4 スクエア
ピクセルピッチ	0.297(水平)×0.297(垂直)mm		0.264(水平)×0.264(垂直)mm	0.294(水平)×0.294(垂直)mm
視野角(標準値)	上 65°下 60°左 70°右 70°		上 80°下 80°左 80°右 80°	上 80°下 80°左 85°右 85°
入力端子	HDMI(typeA) HDCP 非対応 (メス)×1 VGA(ミニ D-sub 15pin)(メス)×1 ビデオ(BNC 端子)(メス)×1 オーディオ(L/R)信号入力用 3.5φ ステレオミニピンジャック(メス)×1 オーディオ(L/R)信号入力用 RCA ステレオジャック(メス L/R)×各 1		HDMI(typeA) HDCP 非対応 (メス)×1 VGA(ミニ D-sub 15pin)(メス)×1 ビデオ(BNC 端子)(メス)×1 オーディオ(L/R)信号入力用 3.5φ ステレオミニピンジャック(メス)×1 オーディオ(L/R)信号入力用 RCA ステレオジャック(メス L/R)×各 1	HDMI(typeA) HDCP 非対応 (メス)×1 VGA(ミニ D-sub 15pin)(メス)×1 ビデオ(BNC 端子)(メス)×1 オーディオ(L/R)信号入力用 3.5φ ステレオミニピンジャック(メス)×1 オーディオ(L/R)信号入力用 RCA ステレオジャック(メス L/R)×各 1
出力端子	ビデオ(BNC 端子)(メス)×1		ビデオ(BNC 端子)(メス)×1	ビデオ(BNC 端子)(メス)×1
タッチパネル制御 *1	—	USB(タイプ A)(オス)	—	—
タッチパネル対応 OS *1	—	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10	—	—
スピーカー	1W×2(ステレオ)		1W×2(ステレオ)	1W×2(ステレオ)
電源電圧	12V/ 3.33A		12V/ 3.33A	12V/ 3.33A
周波数	50/60Hz		50/60Hz	50/60Hz
VESA(FPMPMI)規格	100mm×100mm		100mm×100mm	100mm×100mm
消費電力	動作時最大 25W 以下 パワーセーブ時 1W 以下		動作時最大 25W 以下 パワーセーブ時 1W 以下	動作時最大 25W 以下 パワーセーブ時 1W 以下
動作温度	0°C ~ 50°C		0°C ~ 50°C	0°C ~ 50°C
保存温度	20°C ~ 60°C		20°C ~ 60°C	20°C ~ 60°C
本体寸法(WDH)	340 mm x 190mm x 366mm(スタンド含む)		374 mm x 190mm x 367mm(スタンド含む)	420mm x 190mm x 409mm(スタンド含む)
同梱物	AC アダプター スタンド VGA ケーブル オーディオケーブル(ミニピン) CD-ROM(タッチパネルドライバ) *1 マニュアル 各1個		AC アダプター スタンド VGA ケーブル オーディオケーブル(ミニピン) マニュアル 各1個	AC アダプター スタンド VGA ケーブル オーディオケーブル(ミニピン) マニュアル 各1個
重量	約 3100g	約 3300g	約 3300g	約 5700g

仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。 \*1 SN15TP のみ

## □入力対応信号

## VGA 対応信号

表示モード	垂直周波数(KHz)	水平周波数(Hz)
720X400	70Hz	31.47KHz
640X480【VGA】	60Hz	31.5KHz
	72Hz	37.9KHz
	75Hz	37.5KHz
800X600【SVGA】	56Hz	35.2KHz
	60Hz	37.9KHz
	72Hz	48.1KHz
	75Hz	46.9KHz
1024X768【XGA】	60Hz	48.4KHz
	70Hz	56.5KHz
	75Hz	60.0KHz
1152X864	75Hz	67.5KHz
1280X960	60Hz	60.0KHz
1280X1024【SXGA】	60Hz	64.0KHz
	75Hz	80.0KHz
1920X1080【フル HD】	60Hz	67.5KHz
1920X1200	60Hz	75.0KHz

## HDMI 対応信号

表示モード	水平周波数(KHz)	垂直周波数(Hz)
480i	59.94Hz	15.734KHz
576i	50Hz	15.625KHz
1080i	50Hz	28.125KHz
1080i	60Hz	33.750KHz
480p	59.94Hz	31.469KHz
576p	50Hz	31.250KHz
720p	50Hz	37.500KHz
720p	60Hz	45.000KHz
1080p	50Hz	56.250KHz
1080p	60Hz	67.500KHz