

保証書とアフターサービス

保証書

- ・ この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- ・ 所定事項の記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の「ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内」にあるソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理をさせていただきます。

主な仕様

画像系

LMD-7220W

LCD パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
画面サイズ	7 型 154.1 × 86.6 × 176.7mm (幅×高さ×対角)
解像度	480 × 234 ドット
有効画素率	99.99%
視野角	40°/65°/65°/65° (typical) (上/下/左/右コントラスト 10:1)
アスペクト	16:9
表示色	フルカラー

LMD-5320

LCD パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
画面サイズ	5.6 型 113.3 × 84.7 × 141.5mm (幅×高さ×対角)
解像度	320 × 234 ドット
有効画素率	99.99%
視野角	50°/30°/50°/50° (typical) (上/下/左/右コントラスト 10:1)
アスペクト	4:3
表示色	フルカラー

LMD-4420

LCD パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
画面サイズ	4 型 82.1 × 61.8 × 102.8mm (幅×高さ×対角)
解像度	480 × 234 ドット
有効画素率	99.99%
視野角	50°/30°/50°/50° (typical) (上/下/左/右コントラスト 10:1)
アスペクト	4:3
表示色	フルカラー

入/出力

LMD-7220W

VIDEO	IN: BNC 型× 2、コンポジット 1 V _{P-P} ± 2 dB、同期負 (75Ω 終端) OUT: ループスルー BNC 型× 2、 VIDEO IN 端子のループスルー出力 (75Ω 自動終端)
-------	--

OPTION IN 端子
D-sub 9 ピン× 2

REMOTE 端子 モジュラーコネクタ 8 ピン× 2 (ピン配列については 10 ページ参照)

LMD-5320

VIDEO IN: BNC 型× 3、コンポジット 1 V_{P-P} ± 2 dB、同期負 (75Ω 終端)
OUT: ループスルー BNC 型× 3、VIDEO IN 端子のループスルー出力 (75Ω 自動終端)

OPTION IN 端子
D-sub 9 ピン× 3

REMOTE 端子 モジュラーコネクタ 8 ピン× 3 (ピン配列については 10 ページ参照)

LMD-4420

VIDEO IN: BNC 型× 4、コンポジット 1 V_{P-P} ± 2 dB、同期負 (75Ω 終端)
OUT: ループスルー BNC 型× 4、VIDEO IN 端子のループスルー出力 (75Ω 自動終端)

OPTION IN 端子
D-sub 9 ピン× 4

REMOTE 端子 モジュラーコネクタ 8 ピン× 4 (ピン配列については 10 ページ参照)

一般

消費電力 **LMD-7220W**
最大：約 26 W (BKM-320D を 2 個取り付け)
標準：約 23 W (入力アダプター取り付け無し)

LMD-5320
最大：約 28 W (BKM-320D を 3 個取り付け)
標準：約 22 W (入力アダプター取り付け無し)

LMD-4420

最大：約 26 W (BKM-320D を 4 個取り付け)
標準：約 18 W (入力アダプター取り付け無し)

電源 DC 12V (付属の AC アダプター使用)
動作条件 温度 0 ~ + 35 °C
湿度 30 ~ 85% (結露のないこと)
気圧 700 ~ 1,060hPa

保存/輸送条件 温度 - 10 ~ + 40 °C
湿度 0 ~ 90%
気圧 700 ~ 1,060hPa

最大外形寸法 LMD-7220W : 約 482 × 133 × 47 mm (幅×高さ×奥行き)
LMD-5320 : 約 482 × 133 × 47 mm (幅×高さ×奥行き)
LMD-4420 : 約 482 × 88.1 × 47 mm (幅×高さ×奥行き)

質量 LMD-7220W : 約 2.3 kg
LMD-5320 : 約 2.3 kg
LMD-4420 : 約 1.9 kg

付属品 AC アダプター (1)
AC アダプターホルダー (1)
アダプター取り付けねじ (2)
AC コード
保証書 (1)
取扱説明書 (1)
ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内 (1)

別売りアクセサリ
インプットアダプター BKM-320D
本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

電源接続時のご注意

それぞれの地域に合った電源コードをお使いください。

	アメリカ合衆国、カナダ	ヨーロッパ諸国	イギリス、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド	日本
プラグ型名	VM0233	COX-07/636	— ¹⁾	YP332
コネクタ型名	VM0089	COX-02/VM0310B	VM0303B	YC-13
コード型名	SVT	H05VV-F	CEE (13) 53rd (O.C)	VCTF
定格電圧・電流	10A/125V	10A/250V	10A/250V	7A/125V
安全規格	UL/CSA	VDE	VDE	電安

1) プラグに関しては各国規制に適合し、使用に適した定格のものを使用してください。