

主な仕様

入出力フォーマット

「入出力フォーマットについて」(P.16) をご参照ください。

入力端子

SDI	BNC タイプ× 1
HDMI	Type A (19ピン) × 1
アナログ・オーディオ	TRS 標準タイプ (バランス) × 1 ペア (L/R)
デジタル・オーディオ	TRS 標準タイプ (バランス) × 1 ※アナログ・オーディオ入力端子 R と兼用

出力端子

SDI	BNC タイプ× 1
HDMI	Type A (19ピン) × 1
アナログ・オーディオ	TRS 標準タイプ (バランス) × 1 ペア (L/R)
デジタル・オーディオ	TRS 標準タイプ (バランス) × 1 ※アナログ・オーディオ出力端子 R と兼用

その他の端子

リファレンス	BNC タイプ× 1
USB	タイプ B (Hi-Speed USB) × 1

信号規格

SDI	SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB)、 SMPTE 292M、SMPTE 259M-C
リファレンス	ブラック・バースト、2 値 / 3 値

信号レベル / インピーダンス

アナログ・オーディオ	規定入出力レベル	+4dBu
	ノン・クリップ最大入出力レベル	+24dBu
	入力インピーダンス	150k Ω
	出力インピーダンス	600 Ω
デジタル・オーディオ	入出力インピーダンス	110 Ω
リファレンス	入力インピーダンス	75 Ω

その他

電源	DC 9V (AC アダプター)
消費電力	8W
外形寸法	150 (幅) × 130 (奥行) × 30 (高さ) mm
質量	500g (AC アダプターを除く)
動作温度範囲	± 0 ~ +40℃
付属品	AC アダプター、電源コード、ゴム足× 4 個、取扱説明書、保証書、ローランド・ユーザー登録カード

※製品の仕様や外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

リモート・コントロールについて

専用ソフトウェア (VC-1 RCS) をインストールしたパソコンから本機をリモート・コントロールすることができます。専用ソフトウェアは以下のローランド・ホームページからダウンロードすることができます。

<http://www.roland.co.jp/solution/>