

主な仕様

映像入力	アナログ R, G, B 1 V (p-p) 75 Ω 各1系統 (BNC)
映像出力	アナログ R, G, B 1 V (p-p) 75 Ω 各6分配出力 (BNC)
映像周波数特性	DC ~ 100 MHz ±1 dB 以内 250 MHz にて -3 dB ~ +1 dB 以内
同期入力	HD・C.SY, VD 正負極性 1 V (p-p) ~ 4 V (p-p) 75 Ω・TTL切換 各1系統 (BNC)
同期出力	HD・C.SY, VD 正負極性 TTLレベル 75 Ω ドライブ 各6分配出力 (BNC)
ケーブル補償範囲	目安 3 C 2 V にて 10 m ~ 50 m 5 C 2 V にて 15 m ~ 75 m
電 源	AC 100 V 50 Hz・60 Hz
消費電力	8 W
動作温度範囲	0 °C ~ 40 °C
動作湿度範囲	20 %RH ~ 90 %RH (ただし結露なき事)
保存温度範囲	-20 °C ~ 70 °C
保存湿度範囲	20 %RH ~ 90 %RH (ただし結露なき事)
質 量	約 4.1 kg
外形寸法	幅 422 mm 高さ 44 mm 奥行 300 mm (突起物は含まない)
付属品	EIA規格ラックマウントアングル 1 組 (1 U)