

# おもな仕様

## 一般

電源	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	15 W
待機時消費電力(スタンバイ状態)	0.5 W([クイック起動設定]を[しない]に設定しているとき)
外形寸法	BDP-LX53 : 420 mm (幅) × 72.5 mm (高さ) × 228 mm (奥行) BDP-330 : 420 mm (幅) × 68 mm (高さ) × 228 mm (奥行)
質量	BDP-LX53 : 3.3 kg BDP-330 : 2.5 kg
許容動作温度	+ 5 °C ~ + 35 °C
許容動作湿度	10 % ~ 80 % (結露のないこと)
テレビ方式	NTSC方式


## 再生

再生できるディスク	BDビデオ、BD-RE、BD-RE2層ディスク、BD-R2層ディスク、DVDビデオ、DVD-RW/-R/+RW/+R2層ディスク(ビデオ/VR/AVCHDフォーマット)、音楽CD(CD-DA)、CD-RW/-R(CD-DA、MP3、JPEGファイルフォーマット)
-----------	---

## 入力/出力

HDMI出力	1系統、19ピン(5 V、250 mA)
コンポーネント映像出力	1系統、ピンジャック： Y(輝度) : 1 Vp-p(75 Ω) P <sub>B</sub> 、P <sub>R</sub> (色差) : 0.7 Vp-p(75 Ω)
映像出力	1系統、ピンジャック : 1 Vp-p(75 Ω)
デジタル音声出力(光)	1系統、角型光ジャック
音声出力	1系統、ピンジャック : 2 V rms
USB	2系統(フロント1、リア1)、USB2.0ハイスピード対応(480 Mbit/s)
LAN(10/100)	1系統、イーサネットジャック : 10BASE-T/100BASE-TX

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

 <b>愛情点検</b>	<b>長年ご使用のAV機器の点検を!</b>	
	このような症状は ありませんか	<ul style="list-style-type: none"><li>電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。</li><li>電源コードにさけめやひび割れがある。</li><li>電源が入ったり切れたりする。</li><li>本体から異常な音、熱、臭いがする。</li></ul>
	➔	ご使用 中止
		故障や事故防止のため、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

K026\*\_A1\_Ja