

仕様

一般

電源定格	AC 100 V、50/60 Hz
消費電力	DVR-555H 40W
待機時消費電力	0.38W(本体表示窓消灯時)
外形寸法	420(W)×59(H)×273(D) mm(突起含む)
本体質量	4.1kg
使用温度範囲	+5℃～+35℃
使用湿度範囲	5%～85%(結露のないこと)
テレビジョン方式	NTSC方式準拠：525本 60フィールド

記録

記録フォーマット	DVD Video Recording(VRモード) DVD Video(ビデオモード)
記録可能ディスク	DVD-RW(DVD Re-recordable disc) DVD-R(DVD Recordable disc)
映像記録方式	サンプリング周波数：13.5 MHz 圧縮方式：MPEG
音声記録方式	サンプリング周波数：48 kHz 圧縮方式：Dolby DigitalおよびリニアPCM (非圧縮)
記録時間	HDD(250GB) XP+：約36時間 XP：約53時間 SP：約106時間 LP：約212時間 EP：約319時間 SLP：約425時間 SEP：約532時間 MN1：約711時間 DVD-R/RW (12cm(片面4.7GB)のディスクを使用したときの目安です) XP：約1時間 SP：約2時間 LP：約4時間 EP：約6時間 SLP：約8時間 SEP：約10時間 MN1：約13時間

再生

再生可能ディスク	DVDビデオ DVD-RW(DVD Re-recordable disc) • DVD Video Recording フォーマット • DVD Video フォーマット DVD-R(DVD Recordable disc) • DVD Video Recording フォーマット • DVD Video フォーマット 音楽用 CD ビデオ CD 以下が記録されている CD-R/RW • 音楽トラック • ビデオ CD フォーマット • WMA/MP3 以下が記録されている CD-R/RW、DVD-R/RW • JPEG ファイル
----------	---

チューナー

受信チャンネル	VHF：1～12 ch UHF：13～62 ch CATV：C13～C63 ch
---------	--

タイマー

プログラム数	1 カ月 32 プログラム
時計	クォーツロック、12 時間デジタル表示
停電補償期間	工場出荷後約 5 年間
VHF/UHF アンテナ入出力	VHF/UHF 1 軸 75 Ω F 型コネクター

入出力端子

映像入力	入力 1、3(リア)、2(フロント)の 3 系統 ピンジャック：1 V p-p(75 Ω 不平衡)
映像出力	出力 1、2 の 2 系統 ピンジャック：1 V p-p(75 Ω 不平衡)
S 映像入力	入力 1、3(リア)、2(フロント)の 3 系統 4 ピンミニ DIN： Y = 1 V p-p(75 Ω 不平衡) C = 0.286 V p-p(75 Ω 不平衡)
S1/S2 映像出力	出力 1、2 の 2 系統 4 ピンミニ DIN： Y = 1 V p-p(75 Ω 不平衡) C = 0.286 V p-p(75 Ω 不平衡)
音声入力	入力 1、3(リア)、2(フロント)の 3 系統 (L/R) ピンジャック：2 V rms(入力インピーダンス 22 k Ω 以上)
音声出力	出力 1、2 の 2 系統(L/R) ピンジャック：2 V rms(1 kHz OdB、出力イ ンピーダンス 1.5 k Ω 以下)
コントロール入力	ミニジャック 1 系統
デジタル音声出力	光コネクタ：角型光ジャック 1 系統
D1/D2 出力	Y = 1.0Vp-p(75 Ω 不平衡) Cb/Pb、Cr/Pr = 0.7Vp-p(75 Ω 不平衡)
DV 入力	4 ピン(i.LINK/IEEE 1394 準拠) 1 系統
USB 端子	A(フロント)、B(リア)の 2 系統

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品

リモコン	1
RF アンテナケーブル(1.5m)	1
電源コード(2m)	1
単 3 形乾電池	2
オーディオ・ビデオケーブル(1.5m)	1
取扱説明書(本書)	
保証書	