

# 仕様

## [一般]

電源定格	AC 100 V、50Hz / 60 Hz
消費電力	19 W
待機時消費電力	0.8 W
突入電流	18.3 A 以下
本体質量	5.3 kg
外形寸法	420 mm (幅)×86.2 mm (高さ)×309.2 mm (奥行き) (突起を含む)
使用温度範囲	+5 °C～+35 °C
使用湿度範囲	5 %～85 % RH (結露のないこと)

## [再生]

再生可能ディスク	DVD-VIDEO、DVD-R、DVD-RW、 VIDEO-CD、AUDIO-CD、CD-R、CD-RW
----------	---

## [映像出力]

コンポジット	BNC×1、1.0 Vp-p、75 Ω (VIDEO OUT) ピンジャック×1、1.0 Vp-p、75 Ω (MONITOR VIDEO OUT)
S-VIDEO	4PミニDIN×1 (S-VIDEO OUT) Y:1.0 Vp-p、75 Ω C:0.286 Vp-p (NTSC)、0.300 Vp-p (PAL)、75 Ω
コンポーネント	BNC×3 (COMPONENT VIDEO OUT) Y:1.0 Vp-p、75 Ω、Cb: 0.7 Vp-p、75 Ω、Cr: 0.7 Vp-p、75 Ω
DVI	24ピン DVI-D端子×1 (DVI 1.0 準拠、HDCP Ver.1.0 対応)

## [音声出力]

アナログ	ピンジャック×2、2 Vrms(0 dBfs)、1.5 kΩ以下 (AUDIO OUT L、R)
デジタル	ピンジャック×1、0.5 Vp-p、75 Ω (DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL) 光ケーブルコネクタ×1 (DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL)

## [映像入力]

コンポジット	BNC×1、1.0 Vp-p、75 Ω (VIDEO IN)
--------	--------------------------------

## [音声入力]

アナログ	ピンジャック×2、2 Vrms(0 dBfs)、22 kΩ以上 (AUDIO IN L、R) 入力レベルコントロール付き (LEVEL)
------	---

## [外部同期入力]

ブラックバースト	BNC×2、0.286 Vp-p (NTSC)、0.300 Vp-p (PAL)、75 Ω ON/OFF (EXT SYNC IN)
----------	---

## [その他]

RS-232C端子	D-sub9ピン (オス) RS-232C準拠×1 (インチねじ)
EXT TERMINAL端子	ミニD-sub15ピン (メス) ×1 (メートルねじ)
MOUSE/MEMORY端子	USB端子 4Pタイプ A (USB1.1準拠) ×3 (3ポートの合計供給電流 MAX 0.7 A)

## [付属品]

リモートコントロールユニット	1
単3形乾電池	2
電源コード	1
保証書	1
取扱説明書	1

●上記の仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。