

# 定 格

電源電圧 : DC  $\equiv$  12 V  $\pm$  10 %  
(ACアダプター添付)  
消費電流 : 0.5 A (DC  $\equiv$  12 V)

 は安全項目です。

## ■総合

動作周囲温度 : 0 °C ~ +40 °C  
許容湿度 : 10 % ~ 90 % (結露なきこと)  
質量 : 約 1.1 kg  
寸法 (幅 × 高さ × 奥行)  
: 210 × 67 × 177 mm  
(突起部を除く)

## ■ACアダプター

入力 : AC ~ 100 V - 240 V、1.2 A  
50/60 Hz  
出力 : DC  $\equiv$  12 V、3.0 A

付属の電源コードは、定格が AC ~ 125 V 以下です。  
AC ~ 100 V - 120 V で使用してください。

## ■入出力端子

### LAN (RJ-45) :

10BASE-T/100BASE-TX  
接続ケーブル : LANケーブル、最大 100 m

- スイッチングハブを経由して接続する場合 :  
ストレートケーブル (カテゴリー 5 以上)、  
STP (Shielded Twisted Pair) ケーブルを  
推奨
- 機器を直接接続する場合 :  
クロスケーブル (カテゴリー 5 以上)、  
STP (Shielded Twisted Pair) ケーブルを  
推奨

### TO PAN/TILT HEAD (RJ-45) :

RS422 (リモートカメラ用制御信号)  
接続ケーブル :  
ストレートケーブル (カテゴリー 5 以上)、  
最大 1000 m

### TALLY/GPI (D-sub 15ピン、メス、インチねじ) :

TALLY IN :  
5入力、フォトカプラー受け  
GPI IN :  
4入力、フォトカプラー受け  
GPI OUT :  
4出力、オープンコレクター出力 (負論理)