

ClickShare CSE-200

中小会議室向けワイヤレス・プレゼンテーション・システム



- スクリーンへのワイヤレス接続
- ユーザー 2 人までをオンスクリーン
- ラップトップ、タブレットまたはスマートフォンから共有
- 強化されたセキュリティ機能
- タッチバックサポート
- 中央管理
- 2つの Button が付属

創造性は、あなたの組織で中核となる資産の 1 つです。ClickShare により、アイデアがそれに値する注目を確実に集めることができます。このワイヤレス・プレゼンテーション・システムにより、ユーザーは、それぞれのラップトップやモバイル・デバイス上にあるものを簡単にプレゼンテーション・スクリーンで共有できます。ケーブルなし、セットアップなしで、参加の待ち時間もありません。

プラグインして注目を集める

CSE-200 は、中小規模の会議室に ClickShare 体験を提供します。ゲストを含むすべての人がワン・クリックで接続し、トレーニングが一切不要で、直ちに共有できます。ユーザーは、ただ単に USB 給電デバイス - ClickShare Button - を PC または Mac に差し込み、ボタンをクリックして、それぞれのラップトップからのコンテンツを大型会議室スクリーンに取得します。ClickShare アプリを備えれば、ユーザーは、携帯電話やタブレットからもコンテンツを共有できます。

コラボレーションを促進

CSE-200 は、エンタープライズ・ロールアウト用に設計されており、セキュリティ機能が強化されて、幅広い接続性オプション (非 HDCP コンテンツに対する AirPlay と Google Cast サポートを含む)、タッチバック機能、および中央管理を提供します。最大 2 人まで同時にコンテンツを共有できる CSE-200 は、中央スクリーンへのダイレクトな接続性を保証し、コラボレーションを促進します。ユーザーの利便性のため、CSE-200 のセキュリティ機能は、会社のポリシーとニーズに応じて、3 つの既定レベルのいずれか 1 つに設定できます。また、大事な点として、デバイスの API も会社ネットワークへの統合をとても簡単にしてくれます。ClickShare は会議室でのタッチバック機能も可能にします。ノートパソコンからアプリケーションを実行し、画面から制御します。画面を数回タッチするだけで、プレゼンテーションを開いたり、電子メールを共有したり、ビデオを開始したりすることができます。プレゼンテーションツールに気を取られずに、オーディエンスと内容に集中することができます。

技術仕様

CLICKSHARE CSE-200

ClickShare Base Unit 寸法	
寸法 (HxWxD)	205mm x 115mm x 45mm (アンテナを除く) / 8.1 インチ x 4.5 インチ x 1.8 インチ 205mm x 150mm x 135mm (アンテナを含む) / 8.1 インチ x 5.9 インチ x 5.3 インチ
電源	標準 110/220 V AC プラグまたはイーサネットによる給電 (PoE Plus)
消費電力	操作:6W (標準) / 18W (最大) スタンバイ:2.6W (ECO スタンバイ) / 0.4W (ディープ・スタンバイ)
重量	600g / 1.32lbs
一般仕様	
オペレーティング・システム	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 ビット macOS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 (Mojave) Android v5 & v6 & v7 & v8 & 8.1 (ClickShare アプリ) iOS 8、9、10、11、12 (ClickShare アプリ)
ビデオ出力	HDMI x 1
AirPlay のサポート	iOS ミラーリング (AirPlay) iOS 9.0 から iOS 12 まで / Mac OS 10.14
Google Cast 非対応	Android 8.1 Oreo
フレームレート	最大 30 fps
出力解像度	1920x1080
ノイズレベル	ファンレス
画面上の同時ソース数	2
同時接続数	16
オーディオ	HDMI 経由、アナログはオーディオ・ジャック 3.5mm 経由、S/PDIF
iPad、iPhone、Android との互換性	ClickShare アプリ経由で Android と iOS デバイスの両方に対してドキュメント、ブラウザー、カメラを共有
拡張型デスクトップ	利用可能 (オペレーティング・システムに依存)。ClickShare 拡張パックを必要とする場合があります。
認証プロトコル	スタンドアロン・モードで WPA2-PSK ネットワーク統合モードで WPA2-PSK または IEEE 802.1X
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/g/n
接続距離	信号強度変調で調節可能; ClickShare Button および ClickShare Base Unit 間が最大 30m (100 ft)
周波数帯域	2.4 GHz および 5 GHz
接続	1x イーサネット LAN 2x (後面) + 1x (前面) USB オーディオ・アナログ・ライン出力ミニ・ジャック・ソケット (3.5mm)、デジタル S/PDIF
適用温度範囲	動作:0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) 最高:35°C (95°F) @ 3,000m 保管:-20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
湿度	保管:0 ~ 90% 相対湿度、結露なきこと 操作:0 ~ 85% 相対湿度、結露なきこと
盗難防止システム	ケンジントン・ロック
証明書	FCC/CE
保証	3 年間が標準 5 年まで延長可能

生成日:07 Feb 2019

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。