



仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

仕様

12インチ (30cm) 2ウェイ フルレンジ スピーカシステム

周波数特性 (-3dB): 60 - 20kHz
 出力音圧レベル (1W/1m): 99dB
 最大音圧レベル(ピーク/1m): 132dB
 長時間連続許容入力 : 300W
 ピーク許容入力 : 1200W
 公称指向角度 (水平×垂直): 65° × 65°
 コンポーネント LF: DL12BH 12インチウーファー
 HF: DH2010A 1.25インチドライバー
 クロスオーバー周波数 : 1.5kHz
 公称インピーダンス : 8
 入力コネクタ : NL4P × 2 (パラレル)
 入力コネクタピン番号 : 1± 入力 / 2± 未使用
 エンクロージャー 材質: 高密度ポリマー樹脂
 仕上: 黒色 (Sx300)
 白色 (Sx300W)
 グリル: パウダーコート スチール
 本体吊りポイント (MB): 上面 箇所、背面 底面各 箇所
 本体重量 : 14.5kg

EV Electro-Voice

種別 Sx300 シリーズ

スピーカシステム

形式 Sx300 / Sx300W

縮尺 1 / 10

作成 1012

C

EVI AUDIO
 EVI AUDIO JAPAN, LTD.