

■ 仕様

		XLS 1000	XLS 1500	XLS 2000	XLS 2500
ステレオ出力 (1kHz, THD 0.5%)	2 Ω	550W + 550W	775W + 775W	1050W + 1050W	1200W + 1200W
	4 Ω	350W + 350W	525W + 525W	650W + 650W	775W + 775W
	8 Ω	215W + 215W	300W + 300W	375W + 375W	440W + 440W
ブリッジモノ出力 (1kHz, THD 0.5%)	4 Ω	1100W	1550W	2100W	2400W
	8 Ω	700W	1050W	1300W	1550W
周波数特性 (20Hz ~ 20kHz, 1W)	+0dB, -1dB				
S/N 比 (8 Ω, A ウェイト)	97dB 以上	103dB 以上			
THD	0.5%以下				
IMD(60Hz/7kHz, 4:1)	0.3%以下				
ダンピングファクター (10Hz ~ 400 Hz, 8 Ω)	200 以上				
入力インピーダンス (定格)	20k Ω (バランス), 10k Ω (アンバランス)				
入力感度 (8 Ω, 定格出力)	1.4Vrms				
入力コネクター	XLR, RCA, 標準フォーンジャック				
出力コネクター	ノイトリック製 4P スピコン (NL4MLP)、バインディングポスト				
インジケーター	Thermal, Clip, -10, -20, Signal, Power				
電源	AC100V, 50/60Hz				
消費電力 (IEC600065)	175W	250W	350W	425W	
通気	前面から背面への貫流通気、2.27m ³ /分				
空冷	強制空冷ヒートシンク、無段階可変				
寸法 (幅×高×奥行)	483 × 89 × 206mm			483 × 89 × 263mm	
質量	3.9kg			4.9kg	

※アンプの冷却ファンについて

電源投入時にファンが一瞬回ったあと停止しますが、故障ではありません。レベルを上げるなど負荷をかけた時、アンプ本体が温まると再び回転し始めます。