

仕様

		XLS1002	XLS1502	XLS2002	XLS2502
チャンネル数		2	2	2	2
チャンネル出力 (1kHz, THD 0.5%)	2Ω	550W+550W	775W+775W	1,050W+1,050W	1,200W+1,200W
	4Ω	350W+350W	525W+525W	650W+650W	775W+775W
	8Ω	215W+215W	300W+300W	375W+375W	440W+440W
ブリッジモノ出力 (1kHz, THD 0.5%)	4Ω	1,100W	1,550W	2,100W	2,400W
	8Ω	700W	1,050W	1,300W	1,550W
周波数特性 (20Hz~20kHz, 1W)		+0dB, -1dB			
SN比(8Ω, Aウェイト)*		97dB以上	103dB以上		
THD		0.5%以下			
IMD(60Hz, 7kHz, 4:1)		0.3%以下			
ダンピングファクター (10Hz~400Hz, 8Ω)		200以上			
アナログ入力	インピーダンス	20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス)			
	入力感度	1.4V, 0.775V			
出力コネクタ		4Pスピコン×2、バインディングポスト			
インジケータ		Signal, -20, -10, Clip, Thermal, Power			
電源		AC100V, 50/60Hz			
消費電力	1/8出力、 ピンクノイズ、2Ω	180W	260W	350W	370W
寸法(W×H×D)		483×89×228mm		483×89×285mm	
質量		4.0kg		5.0kg	
付属品		電源コード、和文取扱説明書			

*入力感度1.4V設定時。