

マイクロホンの使い方：続き

▼ボーカル・スピーチ

口から2.5～15cm離す。

音質：豊かで温かみのある音質。


※グリル部分を手で覆うと指向性がなくなるため、ハウリングを起す原因となります。

※風や息による“ポップノイズ(吹かれ)”が気になる場合は、別売りのウインドスクリーン(風防)“A2WS”をご使用ください。

※SM57-LCEは音源に近づける(約30cm以内)と、低音域が強調されます。これはマイクの持つ指向特性によって発生する“近接効果”と呼ばれる現象です。この現象を利用してマイクロホンと音源の距離を変えることで、細い音から太い音まで音質をコントロールすることができます。SM57-LCEは、近接効果による低音域の響きすぎを抑えるような周波数特性となるように予め設計されています。

ハウリングを防ぐために

SM57-LCEをライブなどのステージ上で使用する場合、ハウリングを防ぐため、スピーカの配置には注意が必要です。カーディオイド型の指向特性は真後ろの音を収音しないので、モニタスピーカは図のようにマイクロホンの真後ろに設置してください。




仕様

形式

ダイナミック型


周波数特性

40Hz～15kHz



指向特性

カーディオイド



開回路感度

-54.5 dB re 1V/Pa *1 Pa=94 dB SPL

出カインピーダンス

150 Ω (実効値310 Ω)

材質・仕上げ

ボディ：スチールダイカスト製、ダークグレー・エナメル塗装

スクリーン：ステンレススチール製

グリル：ポリカーボネート製

コネクタ

XLR3ピン/オス型

極性

ダイアフラムへ正音圧を加えると、ピン2に正電圧が生じる。

ピン配置

ピン1=グラウンド(シールド)

ピン2=ホット

ピン3=コールド

寸法・質量

φ32×全長157mm、約284g

オプション・アクセサリ(別売)

| | |
|---|--------------------------------|
| ウインドスクリーン | A2WS-(カラー) (灰: GRA, 黒: BLK) |
| アイソレーション・マウント | A55M, A55HM |
| デュアル・マイクロホン・マウント | A26M |
| マイクケーブル(7.5m, Triple-Flex, XLR～XLR) | C25E |
| マイクケーブル(7.6m, Hi-Flex, XLR～XLR) | C25J |
| マイクケーブル(6.1m, Hi-Flex, XLR～フォン) | C20AHZ |

交換部品

| | |
|-----------------|---------|
| カートリッジ | R57 |
| スクリーン&グリル | RPM210 |
| コネクタ | 90A1984 |

お手入れについて

マイクロホン本体は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、アルコール等は変色や変形の原因となりますので使用しないでください。

グリルのお手入れ方法

1. 柔らかめの歯ブラシを用意します。
2. グリル部分を下にして、マイクロホンを逆さまに持ちます。
3. マイクロホンを逆さまに持ち、水もしくは水で薄めた中性洗剤をつけた歯ブラシでグリルを優しくこすります。

※カートリッジ部に水がかかると故障の原因となりますのでご注意ください。

4. 水分を拭き取り、グリルが完全に乾いたら完了です。

※ヘアドライヤーを使用して乾かす場合は必ず低温設定にしてください。温度が高すぎたり、グリルに近づけすぎると変形等の恐れがあります。

保証書

お買い上げ日から保証期間内に故障が発生した場合は、下記の保証規定に基づき修理または他の製品との交換を無料で行います。本書を添えてお買い上げの販売店にご連絡ください。

| | | | |
|--------|----------------|---|---|
| 品名・型名 | Shure SM57-LCE | | |
| 保証期間 | お買い上げ日から 2 年間 | | |
| お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |
| お客様 | ご氏名 | | |
| | ご住所 | 〒 | |
| | 電話番号 | | |
| 販売店 | 店名 | | |
| | 住所 | 〒 | |
| | 電話番号 | | |

保証規定

1. 正常な使用状態(取扱説明書や本体貼付ラベルがある場合は、その記載に従った状態)で保証期間内に故障した場合、お買い上げの販売店またはヒビノ株式会社は、その判断により修理または他の製品との交換を無料で行います。
2. 修理のために交換された旧部品や製品の一部には、お客様へお返しできないものがあります。
3. 保証期間中でも以下の場合は有料となります。
 - ① 本保証書のご提示がない場合。
 - ② お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が本書にない場合。または、本書の字句を書き換えられた場合。
 - ③ 使用上の誤り、他の機器から受けた障害、不当な修理や改造などによる故障および損傷。
 - ④ お買い上げ後の輸送や落下などによる故障および損傷。
 - ⑤ 火災、地震、その他の天変地変、異常電圧などによる故障および損傷。
 - ⑥ 付属品などの消耗による交換。
4. お客様の逸失利益および第三者からお客様に対してなされた賠償請求に基づく損害について、ヒビノ株式会社は責任を負いません。
5. この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
6. この保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールス Div.
〒108-0075 東京都港区港南 3-5-12

HIBINO

ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールス Div.

http://www.hibino.co.jp/
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp

| | | |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 営業部 | 〒108-0075 東京都港区港南 3-5-12 | TEL:03-5783-3110 FAX:03-5783-3111 |
| 大阪プランチ | 〒584-0051 大阪府吹田市豊津町 18-8 | TEL:06-6339-3890 FAX:06-6339-3891 |
| 福岡プランチ | 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊 1-5-24 | TEL:092-475-2555 FAX:092-482-4535 |
| 北海道オフィス | 〒063-0813 北海道札幌市西区琴似三条 1-1-20 | TEL:011-640-6770 FAX:011-640-6776 |
| 名古屋オフィス | 〒465-0093 名古屋市中区東一社 3-143 | TEL:052-702-6312 FAX:052-702-6318 |