

定格

● 再生ディスク

CD-DA (12cm/8cm)、CD-ROM (12cm/8cm) ISO9660
LEVEL 1/2/ROMEO/JOLIET format (CD-R/CD-RW
DISC 対応)

● MP3再生仕様

共通

音声モード：STEREO/JOINT STEREO/DUAL CHANNEL/
MONO/VBR

- ・ MPEG1 Audio Layer III (MP3)
- ・ サンプリング周波数：32kHz/44.1kHz/48kHz
- ・ ビットレート：32kbps～320kbps

● WAV再生仕様

サンプリング周波数：8kHz/11.025kHz/12kHz/16kHz/
22.05kHz/24kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
量子化ビット数：8bit/16bit

● オーディオCD再生仕様

サンプリング周波数：44.1kHz
量子化ビット数：16bit
チャンネル数：2チャンネル

● オーディオ特性

周波数特性：20Hz～20kHz ±1.0dB
S/N比：90dB以上 (20kHz LPF + A-weighted)
歪率 (THD+N)：0.01%以下
(1kHz：20kHz LPF)
ダイナミックレンジ：90dB以上
チャンネルセパレーション：90dB以上 (1kHz：1kHz BPF)

● ANALOG OUTPUT [UNBALANCED]端子

コネクタ：RCAピンジャック
基準出力レベル：-10dBV
最大出力レベル：+6dBV
出カインピーダンス：200Ω

● PHONES端子

ヘッドホン出力
コネクタ：ステレオ標準ホンジャック
定格出力：20mW+20mW以上
(CD MONITOR時、THD+N 0.1%以下、32Ω負荷)

● DIGITAL OUTPUTS [COAXIAL]端子

コネクタ：RCAピンジャック
対応信号フォーマット：IEC-60958-3民生用規格準拠
(S/PDIF)
出カインピーダンス：75Ω

● DIGITAL OUTPUTS [OPTICAL]端子

コネクタ：オプティカル
対応信号フォーマット：IEC-60958-3民生用規格準拠
(S/PDIF)

一般

- 電源：100 VAC, 50～60Hz
 - 消費電力：7W
 - 外形寸法：481 x 94.5 x 298mm (幅 x 高さ x 奥行き)
 - 質量：4.2kg
 - 動作温度：5～35℃
 - 設置時傾斜：5度以内
- * 取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。
* 製品の改善により、仕様および外観が予告なく変更することがあります。